

Serie de impresora HP LaserJet Pro 400 M401



Multifunción Service

Aproveche más su día de trabajo. Configure cualquier lugar de la oficina utilizando la red inalámbrica integrada^{1,2} y comparta los recursos de impresión en una red³. Imprima mientras se desplaza, con opciones de impresión móvil³. Utilice aplicaciones para empresas para acceder e imprimir desde la Web^{4,5}.

Titulares

- Salida de la primera página en tan sólo 8 segundos
- Velocidad de impresión de hasta 33 ppm
- 128 MB de RAM (M401a, M401d), 256 MB de RAM
- 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad
- Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 – 3.000

Mantenga la productividad y aumente los negocios gracias a la red inalámbrica y la impresionante movilidad.

- Configure y comparta cualquier lugar de la oficina con conectividad inalámbrica^{2,3}. Configure la red rápidamente^{1,6}.
- Imprima desde casi cualquier sitio con HP ePrint^{3,7}. Imprima de forma inalámbrica desde su iPad®, iPhone® e iPod touch® con AirPrint™⁸.
- Envíe archivos desde un dispositivo móvil directamente a su impresora con la impresión HP WiFi Direct^{1,9}.
- Ahorre papel con la impresión automática a doble cara¹⁰. Consiga velocidades rápidas de impresión de hasta 33 ppm en A4 y salida de la primera página en menos de 8 segundos¹¹.

Experimente facilidad de uso con conexión a la Web.

- Utilice aplicaciones empresariales y la pantalla táctil a color de 8,89 cm (3,5 pulgadas) para acceder e imprimir la información de la Web^{4,5}.
- Gestione el flujo de trabajo con las funciones intuitivas directamente en la impresora. Un práctico puerto USB permite la impresión directamente desde una unidad flash⁴.
- Controle fácilmente su entorno de impresión y ahorre tiempo y costes de TI: HP Web Jetadmin le ayuda a supervisar el equipo y aumentar el tiempo de actividad.

Disfrute de resultados con calidad profesional a un precio increíble.

- Produzca documentos empresariales con calidad profesional con texto claro e imágenes nítidas.
- Esté tranquilo con la fiabilidad de HP LaserJet y la calidad de impresión uniforme desde la primera hasta la última página.
- Ahorre tiempo con los cartuchos originales HP fáciles de instalar y ahorre dinero con los cartuchos opcionales de gran capacidad diseñados para la impresión frecuente¹³.
- Haga más con capacidad para 300 hojas de papel (800 hojas en total con la bandeja opcional para 500 hojas).

Reduzca el impacto medioambiental.

- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off, que enciende y apaga su impresora cuando es necesario¹⁴.
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a doble cara.
- Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners¹⁵.
- Reduzca los residuos de embalaje: El cartucho de tóner HP original HP 80A se incluye con la impresora.



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



ePrint



Especificaciones técnicas Serie de impresora HP LaserJet Pro 400 M401

Velocidad de impresión	Hasta 33 ppm Negro (A4) salida de la primera página: En sólo 8 segundos negro (A4) Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro
Tecnología de impresión	Láser
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 4 mm; Derecha: 4 mm
Capacidad de impresión móvil	CF270A: No CF274A: No CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, aplicaciones empresariales CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 50,000 páginas (A4); Volumen de páginas mensuales recomendado: de 750 a 3000 páginas
Sensor de papel automático	No
Velocidad del procesador	800 MHz
Inalámbrico	CF270A: Nada CF274A: Nada CF278A: Nada CF399A: Nada
Preparado para red	CF270A: Nada CF274A: Nada CF278A: Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) CF399A: Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)
Disco duro	Nada
Tipos de soportes	Papel (normal, modo verde, ligero, pesado, bond, color, membrete, preimpreso, ya perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias; cartulina
Tamaños de soportes	Admitidas A4; A5; A6; B5 (JIS) Bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja para 500 hojas opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm
Manejo de los soportes	Capacidad de entrada: Hasta 300 hojas; Hasta 10 sobres Sobres Capacidad de salida: Hasta 150 hojas, Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas
Peso del papel	Compatible, por trayectoria del papel: Bandeja 1: 60 a 163 g/m ² (recorrido recto del papel para soportes especiales); bandeja 2, bandeja 3 para 500 hojas opcional: 60 a 120 g/m ²
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	430 x 330 x 480 mm
Peso de la impresora	CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg
Peso del embalaje	CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Accesorios	CF284A Alimentador/bandeja para 500 hojas HP LaserJet
Conectividad	C6520A HP USB Cable 2.0 (a-b) 3 meter Q6264A HP Hi-Speed USB Cable (6 ft./1.8 m)
Consumibles	CF280A Cartucho de tóner original LaserJet HP 80A negro 2700 páginas CF280X Cartucho de tóner original LaserJet HP 80X de alta capacidad negro 6900 páginas CF280YD Cartucho original de tóner negro de alto rendimiento HP 80X LaserJet Por cartucho: 6900 páginas Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Software incluido	Windows®: Instalador/desinstalador HP; controlador de impresión HP PCL 6, alertas de estado, Actualización HP, DXP; Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador Postscript HP, asistente de configuración de HP, Utilidad de HP, Alertas HP, Actualizador de firmware de HP
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: De 15 a 32,5 °C, Humedad: de 30 a 70% HR
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20 a 40 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR
Nivel de ruido	Emissiones de potencia acústica: 6,4 B (A); Emissiones de presión acústica: 51 dB (A)
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 570 vatios (impresión), 7,3 vatios (preparada), 1,68 vatios (modo reposo), 0,1 vatios (apagada). Consumo eléctrico: 1,394 kWh/semana Fuente de alimentación incorporada Fuente de alimentación

